

Harlequin Rocksure™

Harlequin Rocksurre est un panneau à base de composite de polymère, robuste et résistant à la déformation qui représente une véritable innovation.

Harlequin Rocksurre peut être installé par notre propre équipe technique hautement qualifiée sur toute scène nouvellement construite ou rénovée. C'est une alternative aux deux autres finitions possibles : tapis Harlequin Standfast ou panneaux Isorel noirs.

Résistance élevée aux impacts	• Résiste aux chocs et aux dégâts causés par les chutes d'objets (matériels et outils)
Résistant à l'abrasion	• Convient pour les chariots élévateurs de type Génie, les roulettes, le déplacement de charges lourdes, le chargement et le déchargement de matériel. • Extrêmement résistant à l'usure
Difficilement inflammable	• Sûr dans les zones présentant un risque d'incendie (pyrotechnie)
Matériau diélectrique	• Résistance électrique et isolation extrêmes • Sécurité pour tous les circuits électriques de scène
Couleur uniforme	• Aucune peinture nécessaire!
Difficile à endommager	• La résistance à la compression dépasse les 1.700kg/cm² • Ne se déforme pas
Résistance chimique élevée	• Empêche la pénétration de l'eau et de toute autre substance chimique
Faible coefficient de dilatation thermique	• Joints de dilatation non requis
Température de fusion élevée	• Résiste à des températures dépassant les 200°C

Caractéristiques

Type de pose	Permanent
Dimension des panneaux	2.44m x 1.22m
Couleur	Noir mat avec relief brossé
Poids	8.4kg/m ²
Épaisseur	6mm
Résistance au feu	Bfl-s1 (EN 13501-1)

Noir

Dessin non contractuel

Pour tout renseignement complémentaire,
appelez-nous au numéro vert 00 800 90 69 1000



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com